


Technisches Datenblatt

Kabellötzelte



NEUMANN ZELTE & PLANEN

Neumann Zelte und Planen

J. Neumann GmbH
Heinrich-Hasemeier-Straße 35
49076 Osnabrück

Telefon:
0541/45167

Fax:
0541/430967

E-mail:
info@neumann-planen.de

Internet:
www.neumann-planen.de



Ausführung:

Das Kabellötzelt lässt sich auf beiden Giebelseiten mittels Schnellriemenverschluss öffnen und schließen. Des Weiteren befindet sich in einer Seitenwand ein Lüftungsgazefenster mit Außenklappe zum Verschließen. Rundum ist ein rot weißer Warnstreifen angebracht. Die Zelthaut lässt sich mittels Riemen am Gestänge befestigen. Die Zelthaut ist im Firstbereich zusätzlich verstärkt und besitzt Stangentaschen rechts und links.

Gewebe:

PVC-Zeltstoff, beidseitig beschichtet, ca. 500 g/m², transluzent, schwer entflammbar nach DIN 4102 B1, Standardfarbe weiß (andere Farben auf Anfrage lieferbar)

Gestänge:

Stahlrohr 32/1,5 mm, topsilver verzinkt, zusammensteckbar und dadurch leicht zu transportieren

Maße:

Typ	KBZ 200	KBZ 250	KBZ 300
Länge:	2000 mm	2000 mm	3000 mm
Breite:	2000 mm	2500 mm	2500 mm
Firsthöhe:	2000 mm	1900 mm	1900 mm

Optionales Zubehör:

Packtaschen
Heringe
Abspannleinen

